











Nr.	Foto	Nume, Linc, Typ, Masse, Manual
1		<p><a href="#">the box pro Achat Rock n Roll Bundle MK II mit verbessertem Amprack mit FIR Filterung ideal zur Beschallung von bis zu 400 Personen</a>  <a href="#">komplett fertig verkabelt und spielbereit</a>  <a href="#">Set bestehend aus:</a>  <a href="#">the box pro Achat Amprack MK II</a>  <a href="#">Fertig gebautes Amprack auf Rollen</a>  <a href="#">1 x E1500 Bass Endstufe</a>  <a href="#">1 x E1200 Mid/Hi Endstufe</a>  <a href="#">FIR DSP 408</a>  <a href="#">Anschlussfeld und Stromversorgung</a>  <a href="#">DSP vorprogrammiert für ACHAT Rock'n'Roll Power</a></p>

2		<p><a href="#">4x the box pro Achat 118</a></p> <p>the box pro Achat 118, leistungsstarker horngeladener Bass für Touring Anwendungen, 500W RMS/ 2000W peak, 8 Ohm, SPL 102 dB/ ( 1W/ 1m ), 135 dB/ Peak, Frequenzbereich 37- 150Hz (-3 dB), Anschlüsse: 2x NL4 ( 1+ / 1- ) + 2x NL4 für Systemverdrahtung ( 2+ / 2- ), Strukturlack schwarz, 2x M20 Flanschadapter ( 1x oben, 1x seitlich ), Abmessung: 55cm x 85cm x 68cm ( B x H x T ) mit Rollen, Gewicht 52,0 kg, passendes Rollenset 415294, passende Schutzhülle 222252, in Deutschland entwickelt</p>
	Manual	<p><a href="#">Artikelnummer: 191931</a></p> <p><a href="https://images.static-thomann.de/pics/atg/atgdata/document/manual/c_191931_v2_de_online.pdf">https://images.static-thomann.de/pics/atg/atgdata/document/manual/c_191931_v2_de_online.pdf</a></p>


<b>3</b>		<p><a href="#">2x the box pro Achat 112</a></p>
		<p>the box pro Achat 112, leistungsstarke koaxiale horngeladene Box mit 12" Bass und 1,4" Mittelhochtöner, 350W/8 Ohm RMS, 1400W/8 OHM Peak Power, SPL 104dB/ ( 1W/ 1m ), 135 dB/ Peak, Frequenzbereich 63Hz - 17 kHz (-10dB), Abstrahlverhalten 55° x 40° ( h x v, nominal ), Struckurlack schwarz, Anschlüsse: 2x NL4 ( 1+ / 1- ), Hochständer Flanschbuchse, Aeroquipschienen auf der Oberseite, Anschlagöse auf der Rückseite, Abmessung: 55cm x 60cm x 68cm ( BxHxT ), Gewicht 43,0 kg ( netto ohne Rollen ), passende Rollen 243578, passende Schutzhülle Artikelnummer: 222251, in Deutschland entwickelt</p>
		<p><a href="#">Artikelnummer: 191930</a></p>
	Manual	<p><a href="https://images.static-thomann.de/pics/atg/atgdata/document/manual/c_191930_v2_r2_de_online.pdf">https://images.static-thomann.de/pics/atg/atgdata/document/manual/c_191930_v2_r2_de_online.pdf</a></p>
		<p><b>4x. Adam Hall 5740 A - Double Stud Ring</b></p>

<b>4</b>		<p><a href="#">2x the box pro Mon A10</a></p>
		<p>the box pro Mon A10, aktiver Bühnenmonitor, 10" 1" Coax, 250 W RMS, 500 W Peak, HF: 50 W CLASS AB, LF: 200W CLASS D, 80°x80°, Dualer Limiter, SPL Max 123 dB, 60 Hz - 20 KHz, XLR Kombi Eingang und XLR Link Out, eingebauter Stativflansch, Abmessungen 300 x 480 x 420 mm, Gewicht 11 Kg, optional passende Schutzhülle 322027</p>
		<p><a href="#">Artikelnummer: 309203</a></p>
	Manual	<p><a href="https://images.static-thomann.de/pics/atg/atgdata/document/manual/c_309203_309205_309207_r2_de_online.pdf">https://images.static-thomann.de/pics/atg/atgdata/document/manual/c_309203_309205_309207_r2_de_online.pdf</a></p>
		<p><a href="#">4x Cordial CTM 15 FM-BK</a></p>
		<p>Cordial CTM 15 FM-SW, vollprof. Mikrofonkabel, 1500cm, XLR fe-/male, Neutrik Stecker, schwarz</p>
		<p><a href="#">Artikelnummer: 201115</a></p>

5

	<p><a href="#">1x the box pro Achat Amprack MK II</a></p> <p>the box pro Achat Amprack MK II, fertig gebautes Amprack auf Rollen, 1x E1500 Bass Endstufe, 1x E1200 Mid/Hi Endstufe, FIR DSP 408, Anschlussfeld und Stromversorgung, DSP vorprogrammiert für ACHAT Rock ´n Roll, ACHAT Open Air, ACHAT Club Power und ACHAT Mobile Power</p>
<p>Manual</p>	<p><a href="#">Artikelnummer: 537112</a></p> <p><a href="https://images.static-thomann.de/pics/atg/atgdata/document/gettingstarted/537112_01_anzuschreiben_amprack_mkii_stand_dez_23.pdf?_gl=1*_mylnlof*_ga*MjlyOTM5MDM0LjE3MTA0MzgzOTQ.*_ga_QNTG1E3BFT*MTcxMDc3NDk2NC4zLjEuMTcxMDc3NTIzOC4wLjAuMA.*_fplc*WlBuWDZ5clBLM3c3a0U1TURDVfVCR1lYZ0tpY2VzQzdFbkFvWGRVZ05ZampQQzdxTVZ6TTFvWWWh3YWVtdHBTekl2MW9FOHN2d2NzUjViTmFjOXBSMnJRdmVnYyUyRlpkWkmdUNpZ3VKbSUyQk9YRVBDTVptZGdadnc0RkdxeEgxdyUzRCUzRA..">https://images.static-thomann.de/pics/atg/atgdata/document/gettingstarted/537112_01_anzuschreiben_amprack_mkii_stand_dez_23.pdf?_gl=1*_mylnlof*_ga*MjlyOTM5MDM0LjE3MTA0MzgzOTQ.*_ga_QNTG1E3BFT*MTcxMDc3NDk2NC4zLjEuMTcxMDc3NTIzOC4wLjAuMA.*_fplc*WlBuWDZ5clBLM3c3a0U1TURDVfVCR1lYZ0tpY2VzQzdFbkFvWGRVZ05ZampQQzdxTVZ6TTFvWWWh3YWVtdHBTekl2MW9FOHN2d2NzUjViTmFjOXBSMnJRdmVnYyUyRlpkWkmdUNpZ3VKbSUyQk9YRVBDTVptZGdadnc0RkdxeEgxdyUzRCUzRA..</a></p>
	<p><b>2x. Cordial CTM 3 FM Mikrofonkabel rot.</b> <span style="float: right;"><b>2x. Cordial CTM 3 FM-GN. Mikrofonkabel grün</b></span></p>
	<p><a href="#">2x pro snake 14750-15 Speaker Twist 4-pin</a></p> <p>pro snake 14750-15 (NL4): hochflexibles Lautsprecherkabel, 4x2,5mm, 15m, Speaker Twist --&gt; Speaker Twist, Neutrik-Stecker, für alle Systemanlagen, Made in Germany</p> <p><a href="#">Artikelnummer: 141880</a></p>
	<p><a href="#">4x pro snake 14713-3 Speaker Twist 4-pin</a></p> <p>pro snake 14713-3 (NL4): hochflexibles Lautsprecherkabel, 4x2,5mm, 3m, Speaker Twist --&gt; Speaker Twist, Neutrik-Stecker, für alle Systemanlagen, Made in Germany</p> <p><a href="#">Artikelnummer: 142724</a></p>

<b>6</b>		<a href="#">1x Dynacord Powermate 1600-3</a>
		<p>Dynacord Powermate 1600-3, Referenz-Powermixer, 2x 1000 W/4 Ohm RMS, 2x 600 W/8 Ohm, 2x 1350 W/2,7 Ohm, 12 Mic/Line XLR in mit 3 Band-EQ mit para. Mid, 4 Mic-/Stereo-Line Kombi-Eingänge mit 3 Band-EQ, 2 x 24 bit Stereo-Effectprozessor mit Festpresets und editierbaren und speicherbaren Userpresets, 2x FX/AUX für internes Effektgerät, 2x Aux pre/post schaltbar, 2x Monitor Aux (pre), Mute pro Kanal, schaltbarer 80 Hz Low Cut, schaltbarer Voice Filter pro XLR Input, Feedback-Filter für Mon 1-2, neuer 11-Band-Summen-EQ, B-Master Ausgang für Recoding oder Mono-Subwoofer etc., USB schnittstelle für Musikeinspielung oder Ausgang für Recording-Einsätze (bis zu 4 Spuren gleichzeitig), integrierte Midi-Schnittstelle in/out, Schaltnetzteil, integrierte Lautsprecherschutzeinrichtung, Speaker Twist Ausgänge, Volex-Netzanschluss, inkl. Transportdeckel mit integriertem Tragegriff, Cubase LE Lizenz, Abmessungen: 663.5 x 164.5 x 571.5 mm inkl. Deckel, Gewicht 17 kg mit Deckel, 3 Jahre Herstellergarantie</p>
		<a href="#">Artikelnummer: 254044</a>
MANUAL		<a href="https://images.static-thomann.de/pics/atg/atgdata/document/manual/254044.pdf">https://images.static-thomann.de/pics/atg/atgdata/document/manual/254044.pdf</a>

<b>7</b>		<a href="#">1x pro snake MTS1604-30 Multicore</a>
		<p>pro snake MTS1604-30: Multicoresystem 16/4; Stagebox in Schill-Kabeltrommel GT 310 integriert mit fest angeschlossenem Kabel (paarweise abgeschirmt) auf gesplisste Peitsche mit Splitting-Schutz. Zusätzlicher Knickschutz durch bedruckte Schrumpfschläuche an der Steckereinführung der Peitsche; mit Amphenol-Stecker; Länge 30m, Gewicht 9,0 Kg, Abmessungen (B x H x T) ca. 30 x 36 x 23 cm, Made in Germany</p>
		<a href="#">Artikelnummer: 195295</a>

8




[2 x RCF ART 945-Ahttps://www.thomann.de/de/rcf\\_art\\_945\\_a.htm](https://www.thomann.de/de/rcf_art_945_a.htm)









[K&M 21449. https://www.thomann.de/de/km\\_21449.htm](https://www.thomann.de/de/km_21449.htm)







[2X. Cordial CTM 15 FM Mikrofunkabel schwarz](#)

9		<a href="#">1x Sennheiser XSW 1-825 Dual E-Band Vocal</a>
		<p>Sennheiser XSW 1-825 Dual E-Band Vocal Set, duales UHF Wireless System mit Antennen-Diversity und 2 Handsendern mit e825 Kapsel, 24 MHz Schaltbandbreite, 8 Frequenzbänke mit jeweils 10 Kanälen, integrierte Antennen, Scan Funktion zum Finden freier Frequenzen, Audio Frequenzbereich 50 - 16.000 Hz, XLR und Klinke Ausgang pro Kanal, regelbarer Squelch, Mic-Line schaltbar, Set besteht aus 2x SKM 825-XSW Handsender mit dynamischer Kapsel (Niere), 1x EM-XSW1 DUAL Desktop Empfänger (1HE), 1x NT 12-5 CW Netzteil, 2x MZQ1 Mikrofonhalter, 4x AA Batterie, Frequenzbereich E-Band 821 - 832 / 863 - 865 MHz</p>
	<p><a href="#">Artikelnummer: 436095</a></p>	
	Manual	<p><a href="https://assets.sennheiser.com/global-downloads/file/22228/XSW_Series_Instruction_Manual_08_2021_EN.pdf">https://assets.sennheiser.com/global-downloads/file/22228/XSW Series Instruction Manual 08 2021 EN.pdf</a></p>

10		<p><b><a href="#">2x Sennheiser E 965</a></b></p>
		<p>Sennheiser E 965, Echtkondensator Gesangsmikrofon, Niere/Superniere schaltbar, schaltbarer Lowcut, schaltbarer Pad -10 dB, schwarzes Gehäuse, inkl. Bedienungsanleitung, Klammer und Tasche, Gewicht 396 g</p>
	<p><a href="#">Artikelnummer: 207769</a></p>	
	MANUAL	<p><a href="https://images.static-thomann.de/pics/atg/atgdata/document/manual/207769_manual.pdf">https://images.static-thomann.de/pics/atg/atgdata/document/manual/207769_manual.pdf</a></p>
		<p><b><a href="#">2x pro snake TPM 10</a></b></p>
		<p>pro snake TPM 10, professionelles Mikrofonkabel, 10m, schwarze Yongsheng XLR-Stecker (made by Neutrik), schwarz, inkl. Klett-Kabelbinder</p>
		<p><a href="#">Artikelnummer: 213367</a></p>

11		<p><a href="#">2X Millenium MS 2001</a></p> <p>Millenium MS 2001 professionelles Mikrofonstativ Gewicht 2,1 kg verstellbar von 90 cm bis 145 cm, mit Galgen und Guss-Sockel mit ausklappbaren Füßen, schwarz, Hergestellt in Deutschland</p> <p><a href="#">Artikelnummer: 129409</a></p>
12		<p><b>4X</b> Mikrofonstativ diverse modele</p> <p>professionelles Mikrofonstativ verstellbar von 90 cm bis 145 cm, mit Galgen und Guss-Sockel mit ausklappbaren Füßen, schwarz, Hergestellt in Deutschland</p> <p>-</p>
13		<p><a href="#">K&amp;M 11960 Orchestra Stand</a></p> <p>geschlossene Pultplatte</p> <p>Gesamthöhe: 153 cm</p> <p>Maße Pultplatte: 49 x 34 x 5 cm</p> <p>Höhe Stativ: 67 - 120 cm</p>
14		<p><b>K&amp;M 19791 Tablet PC-Holder</b></p>

15		<b>Millenium iPad Stand 5/8"</b>
16		<b>K&amp;M 19755 Smartphone Holder</b>
17		<a href="#">K&amp;M 12295 MKII</a> 12 LEDs, dimmbar, verstellbar über Schwanenhals, Material: Stahl, 123 Lumen, Helligkeit: 2x 1400 Lux, klemmbar bis zu 25 mm, Länge Lampenschirm: 300 mm, Länge Schwanenhals: ca. 270 mm, elektr. Anschluss: 110 - 240 Volt, 50 - 60 Hz, Batteriebetrieb mit 3 x Mignon (AA) 1,5 V oder Netzbetrieb mit Netzteil
18		<a href="#">Keyboardständer</a> Höhe von 52 cm (Breite 87 cm) bis 92 cm (Breite 46 cm) verstellbar

19



#### **4x** [Stairville Octagon Theater CW/WW 36x1W](#)

Stairville Octagon Theater CW/WW 36x1W, LED Theater Spot mit stufenlos einstellbarer Farbtemperatur. Der, Octagon Theater ist ein DMX gesteuerter Theater Scheinwerfer, der sowohl viele Ansprüche von Theaterbühnen und, Festspielhäusern erfüllt, aber auch im Live- und Touralltag eine strahlende Figur macht. Die Lüfterlose Bauweise macht den, Octagon Theater vor bei Theatern, Musicals, Variete, etc. zu einem Stromsparenden Ersatz für Halogenscheinwerfer., Mit der einstellbaren Farbtemperatur von 2800 - 6400 Kelvin spielt der Octagon Theater in einer ganz neuen Liga, von Scheinwerfern mit, in der viele "Umbefilterungen" der Vergangenheit angehören. Die Ansteuerung kann über, DMX-512 erfolgen, oder direkt am Gerät über das schwarz/weiße LED Display. Technische Daten: Lichtquelle 18x 1W High Power LED kaltweiß (ca. 6400 K) + 18x 1W High Power LED warmweiß (ca. 2800 K), stufenlos einstellbare Farbtemperatur von 2800-6400 K, Abstrahlwinkel: ca. 36°, Ansteuerung: DMX-512 ( 5 Kanäle), Automatik Modus, Stand-Along Modus (einstellbare Farbtemperatur), LED Display zum einstellen aller wichtigen Funktionen, Lüfterloser Betrieb, DMX Ein- und Ausgang: 3 pol. XLR, Spannungsversorgung: 110 - 230V AC 50/60 Hz, max. Stromaufnahme: ca. 42 W, Abmessungen: Gehäuse: 21,5 x 21,5 x 14 cm, (mit Schrauben und Bügel: 21,5 cm x 30,1 cm x 24,8 cm), Gewicht: 4,02 kg inkl Flügeltor

[Artikelnummer: 289076](#)

Manual

[https://images.static-thomann.de/pics/atg/atgdata/document/manual/289076\\_c\\_289076\\_412732\\_422930\\_v4\\_de\\_online.pdf](https://images.static-thomann.de/pics/atg/atgdata/document/manual/289076_c_289076_412732_422930_v4_de_online.pdf)



#### **4x** [Adam Hall SUPER CLAMP B SET 1](#)



[1x Stairville DMX-Master I](#)

Stairville DMX-Master I. Der Stairville DMX-Master kann 12 Geräte mit bis zu 16 DMX Kanälen betreiben. Seine einfache Handhabung macht ihn zu einem idealen Einsteigerpult im Bereich der Scanner und Moving Light Programmierung. Das 19" Gerät in 3 HE eignet sich für viele Anwendungsbereiche. Technische Daten: Bedienung von maximal 12 Geräten mit bis zu 16 DMX Kanälen (192 DMX Kanäle) 30 Bänke mit 8 frei programmierbaren Szenen. 240 programmierbare Bilder. 6 Chaseprogramme mit bis zu 240 Szenen. DMX Kanaleinstellungen über 8 Fader mit Bankumschaltung. Ablaufgeschwindigkeit der Szenen über Fader einstellbar. Musiksteuerung über eingebautes Mikrofon. Stufenlose Fade -Time Einstellung (0-30 Sekunden) über Schieberegler. Master Black Out. Manuelles überschreiben von Szenen in Abläufen. Gewicht: 2,3kg, Maße: 19" / 3 HE 65mm Einbautiefe, Maße mit Rahmen: 53 x 19 x 9,2 cm

[Artikelnummer: 168962](#)

MANUAL

[https://images.thomann.de/pics/atq/atqdata/document/manual/bda\\_dmx\\_master\\_iii\\_de\\_web.pdf](https://images.thomann.de/pics/atq/atqdata/document/manual/bda_dmx_master_iii_de_web.pdf)

Soundland

2x Endwiderstand für DMX Signal / DMX Terminator



2x. [https://www.thomann.de/de/manfrotto\\_126\\_bsu\\_stativ.htm](https://www.thomann.de/de/manfrotto_126_bsu_stativ.htm)



[2x pro snake TPD-3 20 FM](#)

PRO SNAKE TPD-3 20 FM, professionelles DMX 3 Pol Kabel, 20m, schwarze 3pol. XLR-Stecker, schwarz, Kabelbinder optional erhältlich, Impedanz 110 Ohm, Kapazität: 72 pf, Konstruktion: 2 x 0,25mm<sup>2</sup>, PE Isolierung, geflochtene Abschirmung: 16 \* 6 / 0.12TC, PVC Außenmantel Durchmesser 6.0 ± 0.2 mm


[Artikelnummer: 259480](#)



[2x pro snake TPD-3 2 FM](#)

Pro Snake TPD-3 2 FM, professionelles DMX 3 Pol Kabel, 2m, schwarze 3pol. XLR-Stecker (made by Neutrik), schwarz, Kabelbinder optional erhältlich, Impedanz 110 Ohm, Kapazität: 72 pf, Konstruktion: 2 x 0,25mm<sup>2</sup>, PE Isolierung, geflochtene Abschirmung: 16 \* 6 / 0.12TC, PVC Außenmantel Durchmesser 6.0 ± 0.2 mm

[Artikelnummer: 259476](#)

		<p><b>9 X</b> <a href="https://www.thomann.de/de/adj_mega_tripar_profile_plus.htm">ADJ Mega TriPar Profile Plus.</a>  <a href="https://www.thomann.de/de/adj_mega_tripar_profile_plus.htm">https://www.thomann.de/de/adj_mega_tripar_profile_plus.htm</a></p> <p>Leuchtmittel: 5x 4-W 4-in-1 Quad-LEDs  5 DMX-Kanal-Modi: 4, 5, 6, 9 oder 10-Kanal-Modi  5 Betriebsmodi: Auto Run-Modus (16 Farbwechsel-Modi, 16 Farb-Fade-Modi &amp; 1 Kombi-Modus), Musiksteuerungs-Modus (16 musikgesteuerte Programme), RGB + UV-Dimmer-Modus, Statischer Farb-Modus (64 Farben) und DMX-Steuerung digitale DMX-Anzeige mit 4-Tasten-Menü für leichte Navigation Stand-alone oder Master/Slave-Konfiguration  Abstrahlwinkel: 40 Grad  5 auswählbare Dimmerkurven  64 integrierte Farbmakros  DMX-512-Protokoll  Farb-Strobe-Effek</p>
20		<p><a href="https://www.thomann.de/de/adj_led_rc2_wr_controller.htm">https://www.thomann.de/de/adj_led_rc2_wr_controller.htm</a></p>
		<p>10 x <a href="https://www.thomann.de/de/stairville_iec_patch_cable_20m_bk.htm">https://www.thomann.de/de/stairville_iec_patch_cable_20m_bk.htm</a></p>

21



[1x LD Systems Road Buddy 10 HBH 2](#)

**Transportabler akkubetriebener Bluetooth Lautsprecher**

mit integriertem Mixer, Funkmikrofon und Funk-Headsetmikrofon

Bestückung: 10" Ferrit Tieftöner + 1" Hochtöner

integrierter Media Player mit Bluetooth, USB-Stick und SD Card für MP3, WAV und WMA Formate

Integrierter Mixer mit 3 Kanälen; XLR/Klinke Kombi-Eingang; XLR/Klinke Kombi-Eingang

Klinke Instrument/Line-Eingang; Cinch L/R Eingang; 2-Band Master EQ; integrierte Class D Endstufe mit 120 Watt; Übertragungsbereich: 55 - 18.000 Hz ; Maximalpegel: 96 Dbspl; Wireless System im anmelde- und gebührenfreien ISM Bereich 863 - 865 MHz, integriertes Delay, Akku mit bis zu 8 Stunden Laufzeit, Rollen und Trolley, 36 mm Stativflansch, Abmessungen: 415 x 525 x 328 mm

Gewicht: 16,5 kg, inkl. Fernbedienung, Netzkabel, TNC Antenne, Handsender, Taschensender und Headset

**Artikelnummer 435794**

[https://www.thomann.de/de/ld\\_systems\\_road\\_buddy\\_10\\_hbh\\_2.htm?listPosition=0&type=manufacturer](https://www.thomann.de/de/ld_systems_road_buddy_10_hbh_2.htm?listPosition=0&type=manufacturer)

22



[1x LD Systems U308 BPL](#)

**UHF Funksystem mit Bodypack und Lavalier- Krawatte mikrofon**

Funkfrequenzband: 823 - 832 MHz und 863 - 865 MHz, 12 wählbare Kanäle, bis zu 6 Systeme simultan einsetzbar, Sendeleistung: 10 mW, ASC Infrarot-Synchronisation von Sender und Empfänger, Rauschsperrung mit Pilotton, 10 h Sender-Laufzeit mit **zwei AA-Batterien**, Empfänger im stabilen Metallgehäuse

**Artikelnummer 452699**

23



**HP XB31 Projector Beamer XGA DLP 1200 LUMENS**



B 226,5 x H 67,75 x T 183,6 mm - Bild 240X180cm bei min abstand 4-5 m.

<https://www.hcinema.de/pro/hpxb31.html>

24



**AV STUMPFL VARIO 32 - MOBILE LEINWAND - STECKRAHMEN BVS-AV240/R5**

Format 4:3 - 240 Breit X 180 Hoch - AUFPROJEKTION

25

<b>Modellname:</b> <b>JodaBook D15 'Classic'</b>
D15 - 1115G4 - 08GB RAM
Festplattengröße. 500 GB
CPU-Modell. Core i3
RAM-Speichers 8 GB
Betriebssystem : Windows 11 Pro.
<b>Ausstattung:</b>
1x HDMI.
1x VGA.
1x USB 3.2 Typ-A.
1x USB 3.2 Typ-C DisplayPort und Power Delivery
2x USB 2.0 - Card Reader.
DVD-Brenner - 1x RJ45 (Gigabit LAN)
WLAN 6 (802.11ax).
Bluetooth (5.2).
1x Kopfhörer Anschluss.
1x Mikrofon Anschluss.



Prozessor: Core i3-1115G4 Dual Core - 2x 3,0GHz - Turbo Boost bis zu 2x 4,1GHz - 4 Threads - 6MB Cache - UHD Graphics Xe G4  
mattes Full-HD Display mit LED-Backlight -

HD-Webcam (0,9 MP inkl. Abdeckung).

RGB beleuchtete QWERTZ-Tastatur + Ziffernblock.

[https://www.amazon.de/JodaBook/b/ref=bl\\_dp\\_s\\_mw\\_51170154031?ie=UTF8&node=51170154031&field-lbr\\_brands\\_browse-bin=JodaBook](https://www.amazon.de/JodaBook/b/ref=bl_dp_s_mw_51170154031?ie=UTF8&node=51170154031&field-lbr_brands_browse-bin=JodaBook)

<b>26</b>		iMAC Retina 5K, 27-inch, 2019, 3,7 GHz 6-Core Intel Core i5, Radeon Pro 580X 8 GB, 8 GB 2667 MHz DDR4
-----------	--	---




<b>27</b>		Mac Book Air 13,3" M1/8/256GB 7C GPU SG MGN63D/A
-----------	--	--

<b>28</b>		iMac 24" M1/8/1TB 7C GPU Grün BTO
-----------	--	-----------------------------------

<b>29</b>		Acer S1386WH DLP-Projektor , Hersteller: Acer
-----------	--	---

<b>30</b>	Artikel nr.	Beschreibung.	<a href="http://www.cyberport.de">www.cyberport.de</a>
	6E11-16U	<b>Kyocera ECOSYS MA2100cwx 110C0A3NL0</b>	<b>480,67</b>
	6711-2DD	<b>Kyocera TK 5440Y/ 1T0C0AANL0 Toner Gelb</b>	<b>101,68</b>
	6711-2DF	<b>Kyocera TK 5440C / 1T0C0ACNL0 Toner Cyan</b>	<b>101,68</b>
	6711-2DE	<b>Kyocera TK 5440M / 1T0C0ABNL0 Magenta</b>	<b>101,68</b>
	6711-2DC	<b>Kyocera TK-5440K / 1T0C0A0NL0 Schwarz</b>	<b>67,98</b>



32		<b>1x.</b> Stairville 3 Way Powersplit CEE 16A 3m
		<b>2x.</b> Stairville 3 Way Powersplit CEE 16A 5m
		<b>4x.</b> <a href="#">HEDI Kabeltrommel Generation 7 Champion, H07BQ-F 5G2,5, CEE-/Schuko-Steckdose</a>

**33**



**2x** Antirutsch-Matte Rot | Witterungsbeständig | 200x90cm


**1x** Antirutsch-Matte Schwarz. 100x60


**34**





**6 X Voltomat HEATING - 3 KW**


4 Heizstufen (1.500/3.000 W) & Ventilationsstufe  
Überhitzungsschutz, stufenloses Thermostat


<b>35</b>		<a href="#">1x Thon Mixer Case Powermate 1600-3</a>
		Thon Mischpultcase Powermate 1600-3, maßgefertigtes Haubencase, 7mm Multiplex, 30 x 30 mm Alukante, 1 cm Schaumstoffpolsterung, 4 gefederte Butterfly-Verschlüsse medium, 3 Klappgriffe, 4 GummifüÙe, Stahlkugelecken, Gerät kann im Unterteil bedient werden, Platz für Netzkabel, AußenmaÙe ca. BxTxH 72,8 x 56,3 x 25,2 cm, Gewicht ca. 10,3 kg, Gewicht mit Powermate (nicht im Lieferumfang) ca. 25,1 kg, hergestellt in Deutschland,
		<a href="#">Artikelnummer: 258454</a>

<b>36</b>		<a href="#">1x Flyht Pro WP Safe Box 5 IP65</a>
		Flyht Pro WP Safe Box 5 IP65, WP Safe Box 5. Schutzart IP65, Wasser-, Staub- und Luftdichter Transportkoffer mit stabilem Tragegriff, schlagfestes Hartkunststoff Gehäuse, Gummidichtung, Frontventil für den Druckausgleich, feste Bügelverriegelung, Noppenschaumstoff und gestanzter Würfelschaum am Boden, einsetzbar bei Temperaturen von -25°C bis +75°C Maße (LxBxH) 515 x 415 x 200 mm, Maße Innen (LxBxH) 485 x 355 x 186 mm, Material: Polypropylen (PP), Tiefe Deckel: 77mm, Gewicht 4,54 kg; Passendes variables Inlay: #480979
		<a href="#">Artikelnummer: 330507</a>

37		<b>1X</b> <a href="#">Flyht Pro Octagon 36 Tourcase 4 pcs.</a>
		Flyht Pro Octagon 36 Tour Case 4. Flight Case für 4 Stück Octagon 36x 1W, 36x Farbe: schwarz, Fachmaß: 260 x 260 x 275 mm, Abmessungen: BxLxH 558 x 558 x <b>380</b> mm, Gewicht: 19 kg, Hinweis: Die Rollen sind bei der Lieferung noch nicht montiert.
		<a href="#">Artikelnummer: 454339</a>

38		<b>1X</b> Flyht Pro CX Tour Case 4 Par64 Short
		Fachmaß: 250 x 250 x 380 mm Abmessungen BxLxH : 558 x 558 x <b>592</b> mm
		<a href="#">Artikelnummer 417417</a> <a href="https://www.thomann.de/de/flyht_pro_cx_3_tour_case_4.htm">https://www.thomann.de/de/flyht_pro_cx_3_tour_case_4.htm</a>

39		<b>8x</b>
		Arbeitsstrahler 55 Watt dimmbar
		<a href="#">Mit einer integrierten Steckdose und 3m Zuleitung</a>

40		<b>2x</b>
		Arbeitsstrahler 2 x 20 Watt dimmbar
		<a href="#">Mit einer integrierten Steckdose und 3m Zuleitung</a>